

## ACT-DA1016H



## 設備特性:

- ☆ 支援多訊號類型：AHD/TVI/CVI/CVBS
- ☆ 支援多種訊號格式
  - AHD訊號：AHD-H/AHD-M/AHD-L (1080P/720P)
  - TVI訊號：1080P/720P
  - CVI訊號：1080P/720P
  - CVBS訊號：960H/D1
- ☆ 具備1組輸入16組輸出
- ☆ 傳輸距離1080P/150~200公尺、720P/200~300公尺
- ☆ 內建3KV ESD電路設計

| 設備型號   | ACT-DA1016H                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備規範   |                                                                                                                 |
| 產品類型   | 1 組輸入 16 組輸出 AHD/TVI/CVI/CVBS 訊號放大分配器                                                                           |
| 輸入介面   | 1 組 BNC 端子                                                                                                      |
| 輸出介面   | 16 組 BNC 端子                                                                                                     |
| 接線端子   | BNC 端子                                                                                                          |
| 視頻範圍   | 1.0V-p                                                                                                          |
| 阻抗     | 75歐姆                                                                                                            |
| 傳輸距離   | 約150~300公尺                                                                                                      |
| 支援訊號格式 | 支援多格式<br>AHD 訊號：AHD-H / AHD-M / AHD-L (1080P/720P)<br>TVI 訊號：1080P/720P<br>CVI 訊號：1080P/720P<br>CVBS訊號：960H/ D1 |
| 使用電源   | DC 12V 、1A                                                                                                      |
| 消耗供率   | 4W                                                                                                              |
| 工作溫度   | 10℃~60℃                                                                                                         |
| 儲存溫度   | -10℃~-65℃                                                                                                       |
| 工作濕度   | 20%~70%RH                                                                                                       |
| 儲存濕度   | 0%~90%RH，無凝結狀態                                                                                                  |
| 主機外觀尺寸 | 80 x 35 x 22mm                                                                                                  |

IP Surveillance  
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI  
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI  
視頻訊號設備HDMI / VGA  
視頻訊號設備Speed Dome Camera  
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions  
視頻訊號矩陣處理器