

VCF-004HC-BR



產品特性:

- ☆ HDMI 1.3A輸入,3G SD輸出
- ☆ 10bit 色彩轉換
- ☆ 支援最高 8 頻道 HDMI 嵌入式音頻輸入
- ☆ 抗抖動 SDI 訊號輸出
- ☆ 具備 HDMI DDC 及 HDCP1.2 模式

IP Surveillance
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

設備規範	VCF-004HC-BR
產品名稱	HDMI 訊號轉換 3G SDI 視頻訊號轉換器
連接端子	1 組 HDMI 端子、2 組 SDI 輸出端子
輸入視頻標準	HDMI v1.3a、30/36 bits per pixel、RGB 或 YUV SD、HD、525i、625i 720P 50 / 59.94 / 60 1080i 50 / 59.94 / 60 1080P 23.98 / 24/25 / 29.9 / 30 / 50 / 59.94 / 60 標準型 HDMI Type A 連接端子
輸出視頻標準	3G、HD、SD-SDI (自動選擇) SMPTE-259 / 274 / 292 / 296 / 372 / 424 / 425 2 組 BNC 端子
SDI 循環輸出	SD/HD/3G-SDI x1
AES/EBU 數位音頻輸出	6.35mm TRS 端子 x1
類比音頻輸出	3.5mm 端子 x1
HDMI 訊號輸出格式	1080P 60/50/30/25/24 1080i 60/50 720P 60/50/30/25/24 576i/50、480i 60
輸入的音頻格式	HDMI 嵌入式音頻，24位元 / 48KHz 或任何頻率的 HDMI 音頻輸入 (SRC 功能) / 最多 8 個頻道
輸出的音頻格式	SDI 嵌入式音頻，24位元 / 48KHz
指示燈	綠色電源指示燈，黃色視頻訊號
電源供應	12VDC
工作溫度	-10° C ~ 50° C
濕度	溼度低於 90%