

VCF-FB08TXRX

IP Surveillance
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備HDMI / VGA
視頻訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

產品特性:

- * 符合SMPTE-292M HD-SDI標準
- * 支援8 頻道路 SD/HD-SDI 視頻內建數位音頻訊號
- * 內建訊號自動增益修正功能
- * 具備 ESD 突坡保護線路防止瞬間高壓損壞
- * 單膜光纖傳輸距離為 0 至 20 公里
- * 內建APC電路設計穩定傳輸光訊號
- * AUX功能：選擇音頻訊號或警報訊號(兩者選一)
- * 即插即用功能
- * 內建LED指示燈顯示執行狀態

設備規範	VCF-FB08TX/RX
產品名稱	8 頻道 SD/HD-SDI 光纖訊號轉換器
訊號輸入	8 頻道 SD/HD 訊號 BNC 端子 75Ω
訊號格式	SD-SDI (270Mbps) / HD-SDI (1.485Gbps)
支援訊號格式	SD:525i@59.94Hz,625i@50Hz HD:1080P@30,25,24,1080i@60,50and 720P@60,50,30,25,24
視頻標準格式	SMPTE 292M 及 SMPTE 259M
輸出電平	800mVp-p ± 10%
音頻	獨立雙聲道音頻輸入/輸出
數位音頻頻率	48KHz
AES數位音頻頻道	8 頻道
光纖端子類型	FC / PC Type (可訂制SC Type)
光纖電纜類型	單膜光纖電纜
波長	1310/1550nm
傳輸距離	0-20 公里
傳輸功率	-5dbm~-10dbm
接收靈敏度	-28dBm
數據傳輸	RS485 / 半雙工
使用電源	AC 100-260V
消耗功率	5W
工作溫度	0℃~60℃
儲存溫度	-20℃~60℃
工作濕度	20~90%RH(無凝結狀態)
外觀尺寸	19吋 1U 標準機箱
重量	5Kg (傳輸器和接收器)