

VCF-002MINI-TXRX-H



設備特性:

- ☆ 透過RG-6U高質量同軸電纜可延伸 3G-SDI 訊號約 500公尺
- ☆ 數據速率: 424 Mbps
- ☆ 訊號類型: SMPTE 292M、SMPTE 259M
- ☆ 支援720P25 / 30 / 50 / 60、1080i 50 / 60、1080P25 / 30 / 50 / 60
- ☆ 雙色LED指示輸入速率及鎖定執行
- ☆ 傳遞所有輔助數據
- ☆ 直流12V, 1A

設備型號	VCF-002MINI-TXRX-H
設備規範	
訊號類型	3G-SDI
傳輸標準	SMPTE 424M
傳輸頻寬	2.97Gbps
影像解析度	3G-SDI : 1080P 60/50 Hz
傳輸距離	3G-SDI 視頻訊號大於 500 公尺
音頻傳輸	支援嵌入式音頻傳輸
輸入端子	1 組 BNC 端子
輸出端子	1 組 BNC 端子
使用電源	DC 12V ,1A
消耗供率	4W
工作溫度	0°C~50°C
儲存溫度	-20°C~-75°C
工作濕度	20%~70%RH
儲存濕度	0%~90%RH, 無凝結狀態
主機外觀尺寸	80 x 35 x 22mm

設備連接介面示意圖：



- SDI訊號連線 綠色 開啟 SDI 訊號斷訊狀態
關閉 SDI 訊號連線狀態
- 電源指示燈 紅色 開啟 電源已送電連接
關閉 電源關閉

