

### VHDI-WIR200M



#### 產品特性:

- ☆ 3G-SDI 及 HDMI 輸入全訊號系統支援
- ☆ WHDI即時無壓縮無線高解析傳輸技術
- ☆ 無障礙環境點對點最高遠可達200公尺
- ☆ 支援全高解析視頻模式，如1080P 60Hz
- ☆ 具備 LCD 頻率顯示及電源狀態
- ☆ LCD 顯示器具備背光清晰顯示運作狀態
- ☆ 符合以EDID1.1和HDMI 1.3、HDMI 1.43D(自定義)及WHDI標準
- ☆ 支援 V Mount 電池座鎖點及支架鎖點
- ☆ 支援 7~36VDC 電源輸入
- ☆ 具備即插即用設計，簡易安裝和使用

| 設備規範   | VHDI-WIR200M                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 產品名稱   | 發射器                                                                                                 |
| 發射功率   | 17dBm                                                                                               |
| 工作頻率範圍 | 免費頻段(EU):5150~5250MHz、5725~5825MHz<br>免費頻段(USA):5150~5250MHz、5725~5825MHz<br>免費頻段(JAP):5150~5250MHz |
| 天線模式   | 採用外置天線                                                                                              |
| 消耗功率   | 8W                                                                                                  |
| 工作電壓   | DC12V/2A(7V~36V)                                                                                    |
| 傳輸延時   | ≤1ms                                                                                                |
| 音頻格式   | PCM、DTS-HD、Dolby True HD                                                                            |
| 傳輸範圍   | 空曠距離最遠可達約200公尺(外置天線，發射5dBi，接收2dBi)                                                                  |
| 產品尺寸   | 117.5(L)×72(W)×27.5(H) mm                                                                           |
| 固定介面   | 底部1/4螺母、背部 SONY F Type 背夾                                                                           |
| 溫度範圍   | 0 ~ 40° C (工作溫度) ; -20~80° C (儲存溫度)                                                                 |
| 頻道頻寬   | 40MHz                                                                                               |
| 產品名稱   | 接收器                                                                                                 |
| 接收靈敏度  | -70dBm                                                                                              |
| 工作頻率   | 免費頻段(EU):5150~5250MHz、5725~5825MHz<br>免費頻段(USA):5150~5250MHz、5725~5825MHz<br>免費頻段(JAP):5150~5250MHz |
| 天線模式   | 採用外置天線                                                                                              |
| 消耗功率   | 6W                                                                                                  |
| 音頻模式   | PCM                                                                                                 |
| 傳輸延時   | ≤1ms                                                                                                |
| 工作電壓範圍 | 7V~36V                                                                                              |
| 固定介面   | 底部1/4螺母、背部 SONY F Type 背夾                                                                           |
| 產品尺寸   | 144(L)×95(W)×27.5(H) mm                                                                             |
| 溫度範圍   | 0 ~ 40° C (工作溫度) ; -20~80° C (儲存溫度)                                                                 |
| 傳輸距離   | 空曠距離最遠可達約200米(外置天線，發射5dBi，接收2dBi)                                                                   |
| 通道頻寬   | 40MHz                                                                                               |