

VCF-EN001-L



產品特性:

- * 已測試支援的國際視頻直播平臺：YouTube、UStream、Twitch等
- * 已測試支援的國內外流媒體服務平臺/CDN系統：Wowza、FMS、RED5、SRS等
- * 內建Micro SD/TF卡和/或USB Storage的本機存放區錄影
- * 支援影像旋轉、影像裁切、灰度模式等特殊影像處理
- * 支援字元/圖片疊加功能
- * 雙向語音對講功能（功能選配訂制）

設備規範		VCF-EN001-L
介面	訊號輸入	1*BNC SDI
	訊號輸出	1*BNC SDI
	類比音頻輸入	1*3.5mm
	類比音頻輸出	1*3.5mm
	網路端子	1*RJ-45, 10/100M 自動辨識
	無線網路	—
	USB端子	1*USB 2.0 Type-A、1*USB 2.0 Mini-USB
	記憶卡(Micro SD)	1*Micro SD/TF Card
網路支援	乙太網路	Built-in support
	無線網路	—
訊號與格式	SDI 訊號標準	0.8Vp-p
	SDI 訊號阻抗	75 Ohm
	SDI 耦合模式	AC
	SDI 訊號格式	HD-SDI(1.485Gbps)3G-SDI(2.97Gbps)
	支援視頻格式	1080P 23.98/24/25/29.97/30 1080P 50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 720P 23.98/24/25/29.97/30 720P 50/59.94/60, 576i, 480i
編碼	音頻	SDI 解嵌音頻（立體聲）、線上輸入/輸出(立體聲)
	視頻編碼	H.264 AVC 高階配置（最高至5.1), 相容主要配置及基本配置
	音頻編碼	AAC/MPEG4-音頻, G.711(u-Law/a-Law)
	編碼延遲時間	≤67ms
	視頻編碼速率	256Kbps ~ 25Mbps adjustable
傳輸協議及管理協議	音頻編碼速率	32Kbps ~ 512Kbps : AAC 64Kbps : G.711
	傳輸協議	RTP / RTSP (相容 RTP over RTSP, RTSP HTTP Tunnel and RTSP Multicast)RTMP傳輸, RTMP service, TS over UDP, HLS
	操作/管理協議	Onvif 1.1/2.0
	網路管理協議	HTTP
	管理方式	Web
工作環境	遠端操作	支援
	線上韌體升級	支援
	使用電源	DC 12V 1A
	工作溫度	-20℃ ~ 80℃
尺寸及配件	工作濕度	20 ~90%RH (無凝結狀態)
	消耗功率	4W Max (exclude 4G-LTE USB Dongle)
	外觀尺寸	128mm * 89mm * 28mm
	重量	220g
	電源供應器	外接式 DC 12V 1A 電源供應器