

VSD128-30H-SDI / VSD128-30H-SDI-IR

VSD128-30H-SDI



VSD128-30H-SDI-IR



設備特性：

- ★ 內建加溫除霧器和散熱風扇雙鋁合金外殼，維持機組作業溫度
- ★ 雙鋁合金外殼，具備IP66防水防塵標準
- ★ 採用Sony原廠FCB-EV7500模組式攝影機，品質穩定快速對焦影像不失真
- ★ 具備斷電恢復功能，送電重新啟動後恢復斷電前作業
- ★ 3G-SDI Full HD 全彩數位高解析視頻輸出
- ★ 內建防突波瞬間高壓保護設計線路
- ★ 迴轉台360° 連續旋轉，垂直90° 移動範圍，每秒最高移動速度可達300° /s(預設點移動)，精確度可達 + 0.1°
- ★ 垂直移動90度具備機械式自動翻轉，可迅速連續追蹤移動物體

VSD128-30H-SDI		VSD128-30H-SDI-IR
攝影機		
影像處理元件	1/2.8吋 Exmor CMOS 影像處理元件 (Sony FCB-EV7500原廠模組)	
有效畫素	約238萬畫素1920(H)x1080(V) / HD: 1080P@30/25 fps	
敏感度	彩色顯示:0.5Lux 黑白顯示:0.1Lux F1.6(ICR開啓)	
訊號格式	1080p/59.94,1080p/50, 1080p/60, 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080i/60, 1080i/30, 720p/59.94, 720p/50, 720p/60, 720p/30, 720p/29.97, 720p/25, NTSC*1, PAL*1	
日夜切換模式	機械式雙濾光片自動切換	
對焦模式	自動/手動	
光圈模式	自動光圈模式	
快門模式	自動/手動(1/1-1/10,000s)	
白平衡/增益	自動	
寬動態模式	支援 WDR(130 dB)	
數位放大	x12 (12倍數位放大)	
視頻輸出	0.8Vp-p,75Ω BNC 端子 SDI 視頻訊號輸出	
鏡頭		
光學鏡頭	x30 30倍光學放大電動伸縮鏡頭	
光學焦距	F=4.3mm(wide)至129.0mm(tele)	
視角(H)	1080P/720P: 63.7° ~ 2.3° 、 SD: 47.8° ~1.7°	
光圈值	F1.6 ~ F4.7	
迴轉台		
迴轉台移動範圍	水平：360° 連續旋轉 垂直：+40° ~ -90° 移動範圍	
水平移動速度	手動：0.1° ~180° /秒,預設點速度：240° /秒	
垂直移動速度	手動：0.1° ~120° /秒,預設點速度：180° /秒	
預設點	128 組	
自動掃描	支援	
巡弋群組	支援	
通訊協議	PELCO-D/P	
警報		
警報輸入	4組輸入(選配)	
警報輸出	1組輸出(選配)	
紅外線功能		
紅外線模式	-	自動/手動開啓
紅外線投射器	-	陣列式紅外線投射器
紅外線投射距離	-	80公尺
使用環境		
使用電源	AC24V±15% , 60/50Hz	
消耗功率	10W/20W(紅外線開啓)/60W(加溫器開啓)	
外觀尺寸	152 x 220 mm	228.82 x 324.7mm
工作溫度/濕度	-40℃ ~ 65℃(室外)/-10℃ ~ 50℃(室內)/濕度小於90%	
保護設計	防水防塵IP66保護標準 / 防突波保護設計	