

NVR-8032S/NVR-8064S

IP Surveillance  
網路監視設備

HD-SDI / 3G-SDI  
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI  
視頻訊號設備

HDMI / VGA  
視頻訊號設備

Speed Dome Camera  
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions  
視頻訊號矩陣處理器

網路型數位式錄放影機

NVR-8032S 32CH NVR

NVR-8064S 64CH NVR



設備特性

- \* 採用嵌入式Linux作業系統, 系統穩定
- \* 具備H.265/H.264視頻壓縮模式
- \* 支援雙串流
- \* 可連接32頻道/64頻道4K/5MP/4MP/3MP/2MP/720P 網路攝影機
- \* 具備同步顯示VGA/HDMI高解析輸出
- \* 1080P高清輸出
- \* 支援標準Onvif通訊協議
- \* 具備8組標準SATA硬碟介面

NVR-8032S/NVR-8064S

IP Surveillance  
網路視頻設備  
HD-SDI / 3G-SDI  
視頻訊號設備  
AHD / TVI / CVI  
視頻訊號設備  
HDMI / VGA  
視頻訊號設備  
Speed Dome Camera  
高速球型攝影機  
Matrix Switcher Solutions  
視頻訊號矩陣處理器

設備規範/設備型號		NVR-8032S	NVR-8064S
數位式網路型錄放影機		32頻道/64頻道網路型錄放影機	
系統	視頻壓縮模式	H.265/H.264	
	系統功能	多頻道即時監看，多頻道播放，多頻道多人網絡操作，USB備份同時進行	
	作業系統	嵌入式作業系統	
	視頻解碼	H.265/H.264	
	同步播放	1080P	
	輸入	32頻道	64頻道
	視頻格式	60Hz/50Hz	
	輸出	1*BNC Outputs,1*VGA,1*HDMI	
音頻	音頻壓縮模式	G.711A	
	音頻輸入	1	
	音頻輸出	1	
錄影	解析度	支援 4K/5MP/4MP/3MP/2MP/720P	
	錄影	手動操作	
	錄影模式	時間表，手動，位移偵測，警報偵測器	
回放	視頻查詢	時間，日期，事件及段落檢索	
	視頻搜尋	時間，事件列表	
備份	USB	USB 2.0/USB記憶卡，USB硬碟	
遠端操作	瀏覽器介面	IE瀏覽器	
	多媒體管理平台	支援	
	同步登入人數	10人	
儲存硬碟	硬碟	8組標準SATA硬碟介面，每組硬碟最高支援6TB	
RS485	迴轉台(PTZ)	1組RS485，標準平行串列埠	
	迴轉台操作	水平移動，垂直移動，光學鏡頭可變焦聚，預設點等	
網路	網路	2組10M/100M/1000M 自動辨識乙太網路埠	
	網路通訊協議	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP	
	智慧型手機瀏覽	支援Windows OS, iOS系統，安卓系統等智慧型行動電話	
作業環境	工作溫度	-10° C 至 +55° C	
	工作濕度	10% 至90% (無凝結狀態)	
	外觀尺寸 ( L x W x H)	2U, 440x450x95 (mm)	

