

VCC-7400SDI-S



VCC-7400SDI-S(設備不含鏡頭)

設備特性:

- ☆ 採用1/2" SONY 專業影像處理元件
- ☆ SDI 影像解析度1080P 30/60FPS
- ☆ 具備雙輸出影像CVBS及SDI視頻輸出
- ☆ 星光級低照度彩色顯示達0.001Lux
- ☆ 內建SENS-UP功能, 提升照度不足時的影像效果
- ☆ 具備寬動態及逆光補償功能
- ☆ 具備多國語言版功能設定選單
- ☆ 特殊數位降噪功能設計, 針對移動物體降噪達90%

設備規格	VCC-7400SDI-S
攝影機類型	3G-SDI 星光級低照度標準型攝影機
影像處理元件	1/2" Sony 385專業高畫素逐行掃描 CMOS 影像處理元件
有效畫素	1845(H)*1097(V) 大約 2 百萬畫素
影像解析度	SDI 視頻訊號輸出 1080P 30/60 FPS CVBS視頻訊號輸出 960H 30FPS
敏感度	彩色模式 : DSS 0.001 Lux 黑白模式: DSS 0.0001Lux
寬動態	支援寬動態(WDR)模式
HD-SDI訊號輸出	1 組 BNC 端子
類比訊號輸出	1 組 BNC 端子(75Ω)
雜訊比(S/N)	42dB (AGC 關閉)
鏡頭模式	手動光圈/DC 驅動自動光圈
鏡頭座模式	支援自動光圈或手動光圈
SENS-UP	支援
螢幕設定選單(OSD)	支援 / 內建OSD螢幕設定選單
日夜切換模式	自動 / 彩色 / 黑白 / 外部觸發
快門模式	自動 / 手動 (1/60~1/30,000s)
增益	OSD 設定 0~10 可設定
逆光補償	BLC / 關閉
HLC高亮度曝光	HLC / 關閉
動態降噪	支援
水平鏡射	開啓 / 關閉
白平衡	自動 / 單鍵設置 / 手動
數位降噪	關閉 / 低 / 中 / 高
除霧功能	支援
隱私遮蔽	支援
位移偵測	支援
銳利度	OSD 設定 0~10 可調節
使用電源	12V DC
工作溫度/濕度	0°C ~ + 50°C / ~ 90% RH

IP Surveillance  
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI  
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI  
視頻訊號設備

HDMI / VGA  
視頻訊號設備

Speed Dome Camera  
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions  
視頻訊號矩陣處理器