3G-SDI 1進4出 分配模組

BENESTON

VCF-1004DA-P

產品特性:

- SDI全訊號格式支援,最高1080p 60Hz
- 支援SDI(270Mbps),HD-SDI(1.485Gbps)及 3G-SDI(2.97Gbps)
- 內建 Equilizer，Reclocker及Cable Driver
- 訊號延伸距離: SD/200m，HD/140m，3G/60m
- SDI 訊號抖動抑制功能
- 帶有電源及SDI訊號格式指示，方便使用者監測
- 內建 ESD 保護電路，能有效防止靜電損壞

設備規範	VCF-1004DA-P
產品名稱	3G-SDI 1進4出 分配模組
輸入介面	BNC x 1
輸出介面	BNC x 4
支援模式	SD-SDI (270Mbps), HD-SDI (1.485Gbps), 3G-SDI(2.97Gbps)
支援格式	HD-SDI: 720p_23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 1080i_50, 59.94, 60 1080p_23.98, 24, 25, 29, 30 3G-SDI: 1080p_ 50, 59.94, 60
SDI 訊號範圍	0.8V p-p
SDI 阻抗	75Ω
傳輸距離	SD-SDI 200 公尺 ; HD-SDI 140 公尺 ; 3G-SDI 60 公尺
工作溫度	-30° C ~ 60° C
儲存溫度	-30° C ~ 70° C
使用電源	5V ~ 24V DC

鉑旭企業股份有限公司
廠址:新北市三重區重新路5段609巷6號4樓之11(湯城工業園區)
服務電話: 02-2999-8383 傳真電話: 02-2999-0303
公司網址: www.videoaccess.com