

IP Surveillance
網路設備
HD-SDI / 3G-SDI
訊號設備
AHD / TVI / CVI
訊號設備
HDMI / VGA
訊號設備
Speed Dome Camera
高速球型攝影機
Matrix Switcher Solutions
矩陣切換器

VMI-VN001-HD
VGA 訊號網路編碼器



產品特性:

- 編碼格式 H.265 / H.264 / M-JPEG
- 支援 VGA 循環輸出影像
- 最高解析度 1920 x 1080 60Hz
- 影像編碼低延遲 200 ms
- 網路協定 RTMP/RTSP/TS/FLV/HLS/UDP/RTP
- 支援 Onvif 搜尋瀏覽影片與 NVR 連接
- 音訊 3.5mm 外部音訊輸入/輸出
- 支援 WEB 設定參數 和 升級韌體

VMI-VN001-HD	
設備名稱	VGA 訊號網路編碼器
視訊輸入	VGA x 1
視訊輸出	VGA x 1
視訊壓縮格式	H.265, H.264, M-JPEG
編碼格式	High Profile, Main Profile, Baseline
影像傳輸頻寬	可調
VGA 輸入	1920x1080 60, 50, 30, 25Hz, 1680x1056, 1280x720, 1024x576, 850x480, 720x576, 720x540, 720x480, 720x404, 704x576, 640x480, 640x360, 608x448, 544x480, 480x480, 480x384, 480x360, 480x320, 480x272, 480x270, 400x320, 400x224, 352x480, 352x228, 320x256, 320x240, 320x180, 240x180, Same as the input
串流調整	固定 / 變動 (可調)
網路傳輸協定	RTMP, RTSP, TS, FLV, HLS UDP Multicast, RTP Multicast
聲音壓縮格式	AAC, MP3, AC3 可調整
聲音編碼率	44100 ~ 48000
乙太網路	1000 Mbps
網路設定	Web
Onvif 協定	支援
電源	12VDC / 1A
功率	5W
工作溫度	-20° C ~ 60° C, Humidity 90% or less(無凝結狀態)
尺寸	181 x 102 x 35 mm
重量	455g