

VCC-70ZH



設備特性:

- ☆ 採用 1/2.8" Progressive Scan CMOS 感測器
- ☆ HD-SDI 及 EX-SDI/類比/AHD/TVI/CVI 雙訊號輸出支援
- ☆ 內建變焦鏡頭倍數: 20倍
- ☆ 焦距 4.7mm ~ 94.0mm
- ☆ 內建 寬動態/背光補償
- ☆ 內建 OSD 選單功能
- ☆ RS485 遠端控制功能
- ☆ 視訊輸出: 1080p_30, 25Hz
720P_60, 50, 30, 25Hz

設備型號	VCC-70ZH
影像處理器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
畫素	1920(H) X 1080(V)
視頻解析度	1080p_30, 25Hz 720p_60, 50, 30, 25Hz
視頻輸出	BNC Connector HD-SDI & AHD, CVI, TVI, 類比
視角	62.0*54.8*31.5° , 4.1*53.59*2.03°
光圈	F1.8(wide) ~ F3.9(tele)
焦距	4.7mm ~ 94.0mm
光線敏感度	Color : 0.2Lux / B/W : 0.001Lux
寬動態(3D)	支援
自動增益	支援
數位放大	支援
慢快門	OFF, x2, x4, x8, x16, x32
雜訊比	48dB (AGC Off)
鏡頭倍數	20倍
光圈控制	支援
主選單	英文, 繁體中文, 日文, 韓文
日夜模式	支援
自動增益	支援
電子快門	1/50~1/100000 秒
背光補償	支援
白平衡	支援
降噪模式(DNR)	支援
工作電壓	12VDC
工作電流	380mA
工作溫度	-10°C ~ +50°C
儲存溫度	-20°C ~ +60°C
外型尺寸/重量	116 mm x 62mm x 62mm / 425g

IP Surveillance
網路視頻設備

HD-SDI/3G-SDI
視頻訊號設備

AHD/TVI/CVI
視頻訊號設備

HDMI/VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器