

## VCC-F1200

IP Surveillance  
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI  
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI  
視頻訊號設備HDMI / VGA  
視頻訊號設備Speed Dome Camera  
高遠球型攝影機Matrix Switcher Solutions  
視頻訊號矩陣處理器

## 8MP 全景式網路攝影機

## VCC-F1200



## 設備特性:

- \* 1/2.8 " SONY 星光級影像處理器
- \* H.265/HEVC or H.264/AVC 壓縮格式
- \* 支援 M-JPEG 串流編碼傳輸
- \* 支援三串流同時編碼傳輸
- \* 支援 4K 8百萬畫素最高可達 20fps(3840×2160)
- \* 支援 2百萬畫素最高可達 60fps(1920×1080)
- \* 支援影像寬動態 HDR / WDR
- \* 可視角度: 水平約 165° / 垂直約 98°
- \* 低照環境提供優異夜視功能
- \* 支援 ICR 日夜排程切換模式
- \* 內建廣播平台直播功能 支援 RTMP 協議
- \* 支援繁體中文字幕產生器
- \* 智慧分析功能: 人體/汽車/機車/自行車偵測(選配)
- \* 符合網路產品規範 ONVIF Profile S
- \* IP66 等級防水防塵
- \* 支援 PoE 供電系統 (選配)
- \* 音頻/警報: 不支援
- \* 符合美國國防授權法 NDAA Section 889 規範
- \* 支援 OEM / ODM

## VCC-F1200

IP Surveillance  
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI  
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI  
視頻訊號設備HDMI / VGA  
視頻訊號設備Speed Dome Camera  
高遠球型攝影機Matrix Switcher Solutions  
視頻訊號矩陣處理器

| 設備規格        | VCC-F1200                                                                                                                                          | VCC-F1200(P) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 作業系統        | 單晶片嵌入式系統                                                                                                                                           |              |
| 遠端同步操作      | 同時遠端監控 / 本地錄影 / 遠端控制                                                                                                                               |              |
| 瀏覽器         | WEB IE , CMS, NVR                                                                                                                                  |              |
| 攝影機         |                                                                                                                                                    |              |
| 影像處理器       | 1/2.8" SONY 星光級影像處理器                                                                                                                               |              |
| 影像畫素        | 3840(H) × 2160(V)                                                                                                                                  |              |
| 電子快門        | 1/30(25)s to 1/10,000s                                                                                                                             |              |
| 敏感度         | 彩色顯示 : 0.02lux; 黑白顯示 : 0.01Lux                                                                                                                     |              |
| 雜訊比(SN)     | >50dB                                                                                                                                              |              |
| 自動增益        | 自動                                                                                                                                                 |              |
| 白平衡         | 自動                                                                                                                                                 |              |
| 日夜切換        | 自動 / 手動 / 時間排程                                                                                                                                     |              |
| 寬動態         | HDR & WDR (120dB / 可調)                                                                                                                             |              |
| 鏡頭配置        | 1.8mm 固定焦距 廣角鏡頭                                                                                                                                    |              |
| 紅外線投射器      |                                                                                                                                                    |              |
| 紅外線投射距離     | 大約 10 公尺 (開/關)                                                                                                                                     |              |
| 視頻訊號        |                                                                                                                                                    |              |
| 視頻壓縮格式      | H.265/HEVC or H.264/AVC                                                                                                                            |              |
| 影像解析度       | 8MP (3840 × 2160) 5MP (2592 × 1944) 4MP (2560 × 1440) 3MP (2304 × 1296)<br>2MP (1920 × 1080) 720P (1280 × 720) VGA ( 640 × 480) D1 (720 × 480) CIF |              |
| 影像壓縮速度      | 主串流 : 8MP 20fps ; 5MP ~3MP (30 / 25 fps) ; 2MP/720P (60 / 50 fps)<br>子串流 : D1 (30 / 25 fps) / 三串流 : CIF (30 / 25 fps)                              |              |
| 視頻格式        | NTSC / PAL                                                                                                                                         |              |
| 網路          |                                                                                                                                                    |              |
| 乙太網路連接埠網    | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                               |              |
| 路通訊協議       | IPv4/IPv6、RTSP、TCP/UDP、HTTP、<br>HTTPS、DHCP、DNS、FTP、DDNS、RTMP、SMTP                                                                                  |              |
| Onvif 通訊協議  | Onvif Profile S                                                                                                                                    |              |
| 最低同步登錄人數    | 6 人                                                                                                                                                |              |
| 遠端操作選項      | 監看, 回放, 系統設置, 檔案下載, 資訊查詢, 維護與升級                                                                                                                    |              |
| 使用電源        |                                                                                                                                                    |              |
| 電源          | DC12V / PoE                                                                                                                                        |              |
| 線上供電系統(PoE) | IEEE802.3af(選配)                                                                                                                                    |              |
| 工作溫度/濕度     | -10℃~+60℃, 10%~90%                                                                                                                                 |              |