

VCF-005T

產品特性:

- 支援12G-SDI轉換為HDMI 2.0訊號
- 頻寬可達 12Gbps
- 自動偵測訊號模式
- 支援 HDCP2.2/1.4
- 可自動將SDI訊號嵌入到HDMI訊號
- HDMI輸出可達60Hz (3840x2160)
- SDI輸入可達60Hz (3840x2160)
- 支援單頻道SDI訊號環通輸出
- 支援3G-SDI A，不支援3G-SDI B



設備規範	VCF-005T
產品名稱	12G-SDI 轉 HDMI 訊號轉換器
SDI 訊號輸入	1x BNC-F
SDI 環通輸出	1x BNC-F
SDI 輸入訊號類型	3G-SDI, HD-SDI 12G-SDI, 6G-SDI
SDI傳輸訊號距離	12G-SDI, 6G-SDI: 80 Meters / 3G-SDI, HD-SDI: 120 Meters
SDI 輸入格式	12Gb-SDI: 3840 x 2160p_60, 59.94, 50 6Gb-SDI: 3840 x 2160p_30, 29.97, 25, 24 3Gb-SDI (Level A): 1080p_60, 59.94, 50 1.5Gb-SDI: 1080p_30, 29.97, 25, 24 / 1080i_60, 59.94, 50 / 720p_60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25
SDI 色彩精準度	4:2:2
SDI 色彩編碼	YUV
HDMI 輸出格式	UltraHD: 3840 x 2160p_60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 HD: 1920 x 1080p_60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 HD: 1920 x 1080i_60, 59.94, 50 HD: 1280 x 720p_60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25
HDMI輸出端子	1x HDMI
HDMI色彩精準度	4:2:2
HDMI色彩編碼	YUV
音頻格式	PCM2.0, 16-24bit(48KHz)
電源輸入	DC12V, 1.0A
工作溫度	-10° C ~ 40° C
儲存溫度	-20° C ~ 60° C
相對濕度	10-90% noncondensing
尺寸/重量	95 x 80 x 20 mm / 200g

IP Surveillance
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備HDMI / VGA
視頻訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器