

### VMS-DE001-HD



#### 產品特性:

- \* 視頻輸出：SDI / DVI (支援 HDMI / VGA )
- \* 支援 SD / HD-SDI 端子和 AES/ EBU 嵌入式音頻
- \* H.264 壓縮技術，編碼延時低於 50ms
- \* 編碼速率可調整，影像品質可調節
- \* 支援 ONVIF2.0/ RTSP 通訊協議

| 設備規範       | VMS-DE001-HD                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 產品名稱       | HDMI/DVI 解碼器                                                               |
| 介面         |                                                                            |
| 視頻輸出       | 1 組 BNC 端子 SDI / DVI (支援 HDMI / VGA)                                       |
| 類比音頻輸入     | 1 組 音頻輸入                                                                   |
| 類比音頻輸出     | 1 組 音頻輸出                                                                   |
| RS485介面    | 1 組 RS485 標準平行串列埠                                                          |
| 網路介面       | 1 組 RJ45 乙太網路端子                                                            |
| 使用電源       | DC 12V, 2A                                                                 |
| 訊號         |                                                                            |
| SDI 訊號範圍   | 0.8 Vp-p                                                                   |
| 阻抗         | 75 Ω                                                                       |
| 訊號耦合類型     | AC                                                                         |
| 輸出訊號類型     | SD-SDI(270Mbps)、HD-SDI(1.485Gbps)                                          |
| 支援訊號格式     | 1080P 25/30/50/60 Hz<br>1080i 60/50 Hz<br>720P 60/50/30/25 Hz (NTSC & PAL) |
| 輸出訊號格式     | DVI ( 支援 HDMI / VGA )                                                      |
| 解碼         |                                                                            |
| 視頻壓縮格式     | H.264 high profile                                                         |
| 音頻壓縮格式     | AAC-LC                                                                     |
| 解碼延遲時間     | ≥ 200ms                                                                    |
| 傳輸         |                                                                            |
| 多媒體傳輸協議    | RTP/RTSP, 相容 RTP 透過 TCP 傳輸方式                                               |
| 透過訊號讀取協議模式 | TCP                                                                        |
| 網路管理通訊協議   | HTTP                                                                       |
| 管理         |                                                                            |
| 管理介面       | Web 瀏覽器                                                                    |
| 遠端操作       | 支援                                                                         |
| 遠端韌體升級     | 支援                                                                         |
| 作業環境       |                                                                            |
| 工作溫度       | 0℃ ~ 50℃                                                                   |
| 工作濕度       | 20 ~ 90%RH(無凝結狀態)                                                          |
| 消耗功率       | 6W                                                                         |

