

HD-SDI 訊號中繼器

VCF-002MINI-TXRX



產品特性:

- ☆ 擴充HD-SDI訊號傳輸距離約500M
- ☆ 數據速率：270Mbps/1.485/1.001Gbps
- ☆ 訊號類型：SMPTE292M，SMPTE259M
- ☆ 雙色LED訊號顯示作業狀態
- ☆ 內建 ESD 保護電路
- ☆ DC 12V，1A

可延伸HD-SDI傳輸訊號高達500公尺內建電纜均衡驅動功能，內建3KV突波保護線路

設備規範	VCF-002MINI-TXRX
產品名稱	500公尺訊號中繼器
訊號類型	SD-SDI, HD-SDI訊號類型
支援通訊協議	SMPTE 259M SMPTE 292M SMPTE 344M
視頻頻寬	270 / 1483 / 1485 Mbps
數據速率	270 / 1483 / 1485 /2970Mbps
支援視頻類型	SD-SDI 525i, 625i HD-SDI : 720P25/30/50/60 1080i 50/60 1080P 25/30
SDI 訊號格式	SMPTE-292M, SMPTE-259M
輸出阻抗	75Ω
電纜增益修正電路	HD-SDI 約 500 公尺
電纜驅動	SD-SDI 約 700 公尺
堆疊式電路板	4 層板精密電路設計
輸入	1x BNC 端子〔SDI訊號〕
輸出	1x BNC 端子〔SDI訊號〕
BNC端子	75Ω 阻抗端子座
視覺顯示	波幅 800mV ±3% (<10%) Rise overshoot: Less than 2% (<10%) Fall overshoot: Less than 2% (<10%) 長時間抖動：0.195 UI (<2.0 UI) 定時抖動：0.195 UI (<2.0 UI) 抖動校正：0.127 UI (<0.4 UI)
使用電源	DC12V ,1A
消耗功率	2~4W
濕度	20~90%RH(無凝結狀態)
外觀尺寸	68 x 93.8x 28mm

IP Surveillance
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備HDMI / VGA
視頻訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器