

VCF-1632DA-P VCF-1648DA-P VCF-1664DA-P

IP Surveillance
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器



產品特性:

- ☆ 16進32/48/64輸出 SDI 視頻訊號分配
- ☆ SDI 全訊號格式支援,最高1080P 60Hz
- ☆ 視頻訊號相容 SMPTE259M、SMPTE 292M、SMPTE 424M/425M標準
- ☆ 畫面即時切換無延遲
- ☆ SDI 訊號循環輸出, 支援鏈路式連接等應用
- ☆ 自動辨識影像輸入解析度, 同步輸出
- ☆ 外觀精巧, MIT創新架構, 安裝簡潔
- ☆ 傳輸距離 SD/400公尺、HD/180公尺、3G/60公尺
- ☆ 內建 SDI 訊號抖動抑制功能

| 設備規範 | VCF-1632DA-P / VCF-1648DA-P / VCF-1664DA-P |
|----------|---|
| 產品名稱 | SDI 輸入 / 32輸出視頻訊號分配器 |
| 輸入介面 | 16 組 BNC 端子 (75 Ohm, SDI) |
| 輸出介面 | 32 組 / 48組 / 64組 BNC 端子 (75 Ohm, SDI) |
| 支援訊號格式 | SD-SDI (270Mbps), HD-SDI (1.485Gbps), 3G-SDI(2.97Gbps) |
| 支援影像格式 | SD-SDI: 525i@ 59.94Hz, 625i@50Hz HD-SDI: 720P@23.98Hz/24Hz/25Hz/29.97Hz/30Hz@50Hz /59.94Hz/60Hz 1080i@:50Hz/59.94Hz/60Hz 1080p@23.98Hz/24Hz/ 25Hz/29Hz/30Hz 3G-SDI: 1080p@ 50Hz/ 59.94Hz/ 60Hz |
| SDI 訊號範圍 | 0.8V p-p |
| SDI 阻抗 | 75歐姆 |
| 訊號傳輸距離 | Belden 1694A |
| 自動增益 | SD-SDI / 400公尺、HD-SDI / 180公尺、3G-SDI / 60公尺 |
| 外殼材質 | 鋁合金烤漆 |
| 電源輸入 | 110V AC |
| 消耗功率 | 小於10W |
| 工作溫度 | -10° C ~ 60° C |
| 儲存溫度 | -15° C ~ 65° C |
| 濕度 | 0~95%(無凝結狀態) |

型號:

VCF-1632DA-P 16頻道輸入32頻道輸出

VCF-1648DA-P 16頻道輸入48頻道輸出

VCF-1664DA-P 16頻道輸入64頻道輸出