

VCF-MF01TX/RX-T



產品特性:

- ☆ 支援1組HD-SDI視頻及嵌入兩頻道音頻訊號
- ☆ SD/HD-SDI輸入訊號自動檢測
- ☆ SDI 訊號環通輸出支援
- ☆ 支援數據速率從270Mbit/秒至1.485Gbit/秒
- ☆ 傳輸距離透過光纖約0~20公里
- ☆ 支援SMPTE292M (1.485Gbps) 、SMPTE259M (270Mbps) 、和DVB-ASI訊號
- ☆ 具備即插即用功能
- ☆ 支援Tally功能 反向訊號傳輸

設備規範	VCF-MF01TXRX-T
產品名稱	SDI 訊號光纖傳輸/接收器
訊號輸入	TX: HD-SDI訊號 RX: 光纖訊號(Fiber)
訊號輸出	TX: 光纖訊號(Fiber) RX: HD-SDI訊號
光纖類型	單膜光纖,單膜光纖-A型/多膜光纖-B型 波長: 1310/1550/850nm
傳輸距離	約 0~20公里
連接端子類型	LC Type
傳輸功率	-5dbm~10dbm
接收靈敏度	-28dBm
訊號類型	SD-SDI(270Mbps)/HD-SDI(1.485Gbps)
支援訊號格式	480i/576i 525i: 59.94Hz,625i@50Hz 720P: 25Hz/29.97Hz/30Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz 1080i: 50Hz/59.94Hz/60Hz 1080P: 23.98Hz/24Hz/25Hz/29Hz/30Hz
視頻標準格式	SMPTE292M及SMPTE259M
電源輸入	12VDC 1A / (5~12VDC Support)
消耗功率	5W
工作溫度	-10° C ~ 60° C
儲存溫度	-15° C ~ 65° C
濕度	20~90%(無凝結狀態)
外觀尺寸	115 x 25 x 25mm

連接介面圖示:

