

VCF-009H



產品特性:

- ☆ HDMI 訊號 全格式支援
- ☆ 支援音頻編碼及解碼模式
- ☆ 支援固定升降頻率模式
- ☆ 控制介面: PC via USB 控制 or 撥碼開關
- ☆ 支援 PC 遠端軟體控制 via USB
- ☆ AES/EBU 數位音頻輸入/輸出支援(TRS)

設備規範	VCF-009H
產品名稱	HDMI/AV to SD/HD/3G-SDI 視頻訊號轉換器
HDMI 訊號輸入	1 組 HDMI type A
AES/EBU 數位音頻輸入	1 組 6.35mm TRS端子
AES/EBU 數位音頻輸出	1 組 6.35mm TRS端子
CVBS 訊號輸入	1 組 BNC 端子
數位音頻輸入	1 組 3.5mm 音頻端子
數位音頻輸出	1 組 3.5mm 音頻端子
HDMI 輸入格式	1080P 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.973 1080i 60/59.94/50 720P 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 576P 50 576i 50 480P 59.94 480i 60/59.94
HDMI色彩及精準度	YUV 4:2:2 、YUV 4:4:4 、 RGB 4:4:4
CVBS訊號輸入格式	NTSC 、PAL格式
SDI 訊號輸出端子	3 組 BNC
SDI 訊號輸出格式	1080P 60/50/30/25/24 Hz 1080i 60/50 Hz 720P 60/50/30/25/24 Hz 625i 50, 525i 60, 625i 50_Cut
SDI 訊號支援格式	SD-SDI / HD-SDI / 3G-SDI
SDI 支援訊號規格	SMPTE 292M / 259M / 424M
電源供應	12VDC
工作溫度	-10℃~50℃
濕度	20~90%RH (無凝結狀態)
尺寸	126 x 104 x 25 mm / 6.22 x 4.72 x 1.42 英吋
重量	520g

IP Surveillance
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備HDMI / VGA
視頻訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器