

VCF-009

IP Surveillance
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器



產品特性:

- * 支援所有SD / HD / 3G-SDI 訊號輸出，高達1080P 60/ 50Hz
- * 具備 OSD 選單操作
- * 相容 YPbPr 轉 VGA 端子 及 YPbPr 轉 SDI 訊號輸出
- * 內建 2 組 SDI 訊號輸出
- * 自動偵測 HDMI EDID
- * 支援所有不對稱輸入格式轉換
- * 訊號斷訊藍色螢幕警告

設備規範	VCF-009
產品名稱	HDMI/VGA/AV to SD/HD/3G-SDI 訊號轉換器
HDMI 訊號輸入	1 組 HDMI (480i/P、576i/P、720P 50/60、1080P 25/30、1080i 50/60、1080P 50/60)
SDI 訊號輸入	1 組 VGA 端子(所有標準格式)
CVBS 訊號輸入	1 組 BNC 端子
輸出訊號類型	SD-S DI(270 Mbps), HD- SDI(1 .485 Gbps), 3G-SD I(2 .97 Gbps)
訊號輸出格式	SD: 525i @ 59.94Hz、625i@ 50Hz HD:720P @ 23.98H z/ 24H z/ 25Hz/ 29.97H z/ 30H z 720P @ 50H z/ 59.94Hz/ 60Hz 1080i@50Hz /59 .94Hz/ 60Hz 1080P @ 23.98Hz / 24Hz/ 25Hz/ 29.97H z/ 30Hz 3G:1080P @ 50H z/ 59.94Hz/ 60Hz
訊號範圍	0.8Vp-p
阻抗	75Ω
SDI 訊號耦合類型	AC Coupling
傳輸距離	RG6U SD- SDI 400 公尺、HD-SDI 200 公尺、3G-SDI 140 公尺
SDI 輸出端子	2 x BNC SDI 端子
頻率頻寬	HDCP : HDM I1.3
使用電源	5V~24VDC
消耗功率	6W
使用溫度	-10℃~60℃
儲存溫度	-30 ℃~70℃
濕度	20-90%RH (Non- condensa tion)
尺寸	158 x 120 x 36 mm
重量	300g