

## VCF-008E



## 產品特性:

- \* VGA 影像訊號輸入 支援音頻輸入(3.5mm jack)
- \* SDI訊號輸出格式:  
720x576i、720x480i  
1280x720P 60/50Hz  
1920x1080i 60/50Hz  
1920x1080P 60/50/30/25Hz (支援手動調整)
- \* 具備雙頻道SDI訊號輸出
- \* 支援強制輸出的任何解析度

| 設備規範  |          | VCF-008E                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 產品名稱  |          | VGA to 3G-SDI 訊號轉換器                                                                                                                                                                                                    |
| 設備連接埠 | SDI 連接埠  | 標準 BNC X 2                                                                                                                                                                                                             |
|       | VGA 連接埠  | D-SUB 15P X 1                                                                                                                                                                                                          |
|       | 音頻輸入     | 3.5mm 音頻輸入端子 X 1                                                                                                                                                                                                       |
|       | 電源輸入     | DC_2.1mm X 1                                                                                                                                                                                                           |
|       | 按鍵       | SDI 輸出訊號格式設定、停電記憶                                                                                                                                                                                                      |
| VGA訊號 | VGA 訊號輸入 | 相容 RS-343A / RS-170                                                                                                                                                                                                    |
|       | VGA 輸入格式 | 800*600 60Hz、1024*768@60Hz、1280*720@60Hz、<br>1280*800@60Hz、1280*768@60Hz、1440*900@60Hz、<br>1360*768@60Hz、1366*768@60Hz、1280*1024@60Hz、<br>1600*1024@60Hz、1680*1050@60Hz、1920*1080@60Hz、<br>1366*768@75Hz、1024*768@75Hz |
|       | SDI 輸出格式 | 720x480i 60Hz 720x576i 50Hz<br>1280x720 60/50Hz<br>1920x1080i 60/50Hz<br>1920x1080p 60/50/30/25Hz                                                                                                                      |
|       | SDI 輸出阻抗 | 75 Ω                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 音頻訊號     | 動態範圍 97~103 dB<br>總諧波失真 -95 ~ -98dB<br>頻率響應 -0.01 ~ 0.08dB (10Hz ~ 20K Hz)                                                                                                                                             |
| 工作環境  | 電源輸入     | 12VDC                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 紅色 LED   | 亮 (開)<br>灰色 (關閉)                                                                                                                                                                                                       |
|       | 綠色 LED   | 亮 (訊號輸入)<br>灰色 (無訊號)                                                                                                                                                                                                   |
|       | 工作溫度     | 0~60℃                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 工作濕度     | 20% ~ 80%(無凝結狀態)                                                                                                                                                                                                       |
|       | 重量       | 55g                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 外觀尺寸     | 116mm*110mm*25mm (L*W*H)                                                                                                                                                                                               |