

AHD-ER03P



產品特性:

- ☆ AHD 視頻訊號解析度最高支援1080P@30Hz。
- ☆ 支援一組類比訊號輸出。
- ☆ 類比訊號輸出格式 NTSC/PAL 格式。
- ☆ 內建一組 AHD 訊號循環輸出。
- ☆ 符合 CE /FCC 檢驗標準。
- ☆ 內建 ESD 保護電路，能有效防止靜電損壞。
- ☆ 安裝簡單方便。

設備規範	AHD-ER03P
產品名稱	AHD訊號轉CVBS類比訊號視頻訊號轉換器
訊號輸入介面	1 組 BNC 端子
視頻訊號輸入格式	AHD 2.0 訊號格式
訊號輸入解析度	720P / 1080P
訊號範圍	0.5-1.0 volts p-p
阻抗	75Ω
視頻傳輸距離	約300~500公尺(依據使用纜線的衰減而有所不同)
輸出訊號格式	類比訊號(NTSC / PAL 格式可設定)
消耗功率	2.5W
工作溫度	-10° C ~ 50° C
儲存溫度	-10° C ~ 60° C
濕度	20~90%RH (無凝結狀態)
外觀尺寸	長*寬*高(mm)120 * 97.5 * 25.2
重量	400g

設備連接介面示意圖:



IP Surveillance
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器