

AT-FB16TX/RX

IP Surveillance
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備HDMI / VGA
視頻訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

產品特性:

- 相容 AHD/TVI/CVI/類比 訊號類型
- 支援解析度 1080P, 720P, 960H, D1
- 自動辨識NTSC, PAL, SECAM視頻格式
- 支援 RS485 (選配)
- 工業用設計穩定性高
- 光纖電纜類型: 單模光纖
- 易於安裝, 即插即用
- 過載保護及防突波電路設計
- 光纖接頭規格: FC (其他可訂做)

設備型號	AT-FB16TX/RX	
產品名稱	8頻道 AHD / CVI / TVI / CVBS 光纖訊號轉換器	
產品機型	AT-FB16TX(傳輸器)	AT-FB16RX(接收器)
訊號輸入介面	16組 BNC 端子	FC 光纖端子
	1 組 RS485 端子(選配)	
訊號輸出介面	FC光纖端子	16組 BNC 端子
		1 組 RS485 端子(選配)
視頻		
訊號介面	BNC	
阻抗	75 Ω	
視頻範圍	1.0Vp-p 複合式訊號	
視頻頻寬	50MHz	
視頻解析度	1080p, 720p, 960h, D1	
差分增益	<±1% Type	
差分相位 (10%-90%, APL)	<±1% Type	
雜訊比	>60dB (8Bit)	
波長	1310nm&1550nm	
光纖類型	9/125u 單膜光纖電纜	
輸出功率	-3~-9dBm	
接收靈敏度	-26dBm	
連接端子	FC, ST/SC(選配)	
使用電源	110V ~ 240V, DC5V, 2A	
工作溫度	-30°C ~ 65°C	
儲存溫度	-30°C ~ 65°C	
工作濕度	0~95% 無凝結狀態	