

## ACT-FB04TXRX-H

IP Surveillance  
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI  
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI  
視頻訊號設備HDMI / VGA  
視頻訊號設備Speed Dome Camera  
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions  
視頻訊號矩陣處理器

## 產品特性:

- 相容 AHD/CVI/TVI/類比 訊號類型
- 支援解析度 1080P, 720P, 960H, D1
- 自動辨識 NTSC, PAL, SECAM 視頻格式
- 支援 RS485 通訊數據
- 工業用設計穩定性高
- 光纖電纜類型: 單模光纖
- 易於安裝, 即插即用
- 過載保護及防突波電路設計
- 光纖接頭規格: FC (其他可訂做)

| 設備型號                   | ACT-FB04TXRX-H                     |                 |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 產品名稱                   | 4頻道 AHD / CVI / TVI / CVBS 光纖訊號轉換器 |                 |
| 產品機型                   | ACT-FB04TX(傳輸器)                    | ACT-FB04RX(接收器) |
| 訊號輸入介面                 | 4組 BNC 端子                          | FC 光纖端子         |
|                        | 1 組 RS485 端子                       |                 |
| 訊號輸出介面                 | FC光纖端子                             | 4組 BNC 端子       |
|                        |                                    | 1 組 RS485 端子    |
| 視頻                     |                                    |                 |
| 訊號介面                   | BNC                                |                 |
| 阻抗                     | 75 Ω                               |                 |
| 視頻範圍                   | 1.0V <sub>p-p</sub>                |                 |
| 視頻頻寬                   | 50MHz                              |                 |
| 視頻解析度                  | 1080p, 720p, 960h, D1              |                 |
| 差分增益                   | <±1% Type                          |                 |
| 差分相位<br>(10%-90%, APL) | <±1% Type                          |                 |
| 雜訊比                    | >60dB (8Bit)                       |                 |
| 光纖                     | -28dBm                             |                 |
| 波長                     | 1310nm&1470nm-1610nm               |                 |
| 光纖類型                   | 9/125u 單膜光纖 電纜                     |                 |
|                        | 50/125u 多膜光纖電纜、62.5/125u 多膜光纖電纜    |                 |
|                        | (多膜光纖電纜選配)                         |                 |
| 輸出功率                   | -3~-9dBm                           |                 |
| 接收靈敏度                  | -26dBm                             |                 |
| 連接端子                   | FC, ST/SC(選配)                      |                 |
| 使用電源                   | 110V ~ 240V, DC5V, 2A              |                 |
| 工作溫度                   | -30°C ~ 65°C                       |                 |
| 儲存溫度                   | -30°C ~ 65°C                       |                 |
| 工作濕度                   | 0~95% 無凝結狀態                        |                 |