

VIR-12MPZ-FL142

網路影像設備
IP Surveillance

影像訊號設備
HD-SDI / 3G-SDI

影像訊號設備
AHD / TVI / CVI

影像訊號設備
HDMI / VGA

高速球型攝影機
Speed Dome Camera

影像訊號矩陣處理器
Matrix Switcher Solutions

1200萬畫素 紅外線網路攝影機

VIR-12MPZ-FL142



設備特性

- * South Korea SoC solution
- * 1.2 Tops NPU (AI智慧分析)
- * 支援 H.265、H.264、M-JPEG、JPEG
- * 最高支援 1200 萬畫素/15FPS (3840x2880)
- * 紅外線投射距離：35 公尺
- * 變焦鏡頭：3.6mm ~ 11mm
- * ONVIF 通訊協定：Profile S, T
- * 支援智慧分析開發模式
- * 防水防塵標準：IP66



VIR-12MPZ-FL142

IP Surveillance
HD-SDI / 3G-SDI
AHD / TVI / CVI
HDMI / VGA
Speed Dome Camera
Matrix Switcher Solutions

規格	VIR-12MPZ-FL142
攝影機	系統晶片 64位元四核心 RISC CPU/韓國晶片
	影像感測器 12.3MP 1/2.3" SONY IMX412 Rolling Shutter CMOS
	鏡頭 3.6mm ~ 11.0mm 電動伸縮變焦鏡頭
功能	使用者 最多支援16個使用者
	編碼格式 H.265, H.264, M-JPEG, JPEG
	解析度 12MP_15FPS (4:3): 3840x2880, 2592x1944, 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480, 320x240 8MP_30FPS (16:9): 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x352, 320x240 8MP_30FPS (1:1): 2816x2816, 2048x2048, 1280x1280, 1024x1024, 704x704, 640x640, 320x320
	傳輸張數 15FPS/12MP
	影像傳輸頻寬 VBR, CBR (H.264/H.265, 32K~10Mbps), CVBR
	緩衝 最大到 5.6M Memory for Pre/Post Alarm Buffer
	時間 支援 Primary Stream (僅限日期/時間)
	OSD 支援
	快門速率 自動, 手動, 閃爍 (1/30 ~ 1/30000)
	增益 關閉, x2, x4, x8, x16, x32
	背景亮度 高亮度補償(HLC), 背光補償(BLC), 寬動態(WDR)
	日/夜切換 D/N (自動、彩色、黑白、外部、時間排程)
	白平衡 自動、預設、手動
	影像 解析度、伽瑪、對比、D-WDR、除霧
	視訊翻轉 翻轉、鏡像
	位移偵測 4個區域
	語音 70dB ~ 130dB, 麥克風增益
	ROI/隱私遮蔽 最多到8個區域
	智慧分析(選配) 入侵偵測、越界、物體數量計算、 追蹤、一般偵測、異常偵測
	AI 智慧分析(選配) 物體偵測 (人型/車輛 / 自行車等)、臉部偵測
	PTZ 支援(選配)
網路	介面 10/100 BaseT 乙太網路埠
	通訊協定 HTTP/HTTPS, RTP/RTSP(Uni/Multicast), TCP/IP(v4/v6), UDP, FTP, Telnet, RARP, SNMP (option), DHCP, NTP, SMTP Client, uPnP 等
	ONVIF 協定 Profile S, T
	Dynamic IP DDNS
	回放 瀏覽器 (Chrome, I.E, Edge), SMVP, VLC, NVR
I/O	類比視訊輸出 CVBS
	音訊(選配) 雙向 (1 x 輸入, 1 x 輸出)
	音訊壓縮 G.711-ulaw, Sampling Rates 8KHz, 16bit, Mono
	警報(選配) 1 x DI, 1 x DO
	紅外線投射距離 30 ~ 35 公尺
H/W	系統 64bit RISC-V Quad Core up to 594MHz, NAND Flash 2Gbit / LPDDR3 8Gbit
	電源 DC 12V, 2A
	耗電量 5W
	工作環境 溫度: 0° C ~ 55° C, / 相對濕度: 20 ~ 80% RH
	尺寸/重量 73(寬) x 75(高)mm x 152(長)mm / 支架130mm/ Approx. 670g
	配件 使用說明書/電源供應器

* 產品規格如有變動，恕不另行通知。*