

VCD-320H5MPKZ

IP Surveillance
網路攝影設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器



防水防破壞
紅外線半球型網路攝影機

VCD-320H5MPKZ

設備特性:

- * 1/2.5 “500萬畫素逐行掃描CMOS影像處理器
- * H.265/H.264和MJPEG視頻壓縮和JPEG影像擷取模式
- * 支援雙串流編碼
- * 5MP畫素最高可達最高10FPS (2592 × 1920)
- * 支援ICR日夜切換模式
- * 標準配置鏡頭：2.8mm~12mm 手動變焦鏡頭
- * 投射離約30公尺
- * 選配SD記憶卡最高達128GB
- * 支援音頻功能(選配)
- * 可選配PoE線上供電

VCD-320H5MPKZ

IP Surveillance
網路視頻設備
HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備
AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備
HDMI / VGA
視頻訊號設備
Speed Dome Camera
高速球型攝影機
Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

設備規格	VCD-320H5MPKZ
作業系統	嵌入式LINUX系統
遠端同步操作	同時遠端監控，本地錄影和遠端控制
瀏覽器	WEB, CMS, NVR
攝影機	
影像處理器	1/2.5" 3百萬畫逐行掃描 CMOS 影像處理器
影像畫素	2592(H)×1920(V)
電子快門	1/25s to 1/10,000s
敏感度	彩色顯示：0.02ux/F1.2; 黑白顯示：0.01Lux/F1.2
雜訊比(SN)	>50dB
自動增益	自動/手動
白平衡	自動/手動
日夜切換	自動,雙濾光片切換(ICR)
寬動態	DWDR
鏡頭配置	2.8mm~12mm 手動變焦鏡頭
紅外線投射器	
紅外線投射距離	大約25~30公尺
視頻訊號	
視頻壓縮格式	H.265/H.264/MJPEG 選擇
影像解析度	5.0Mp(2592×1920)/3.0MP(2048×1536)/1080P(1920×1020) /720P(1280×720) /D1(704×480/704×576)
影像壓縮速度	主串流：5.0MP/10fps；4.0MP/25fps；1080P/720P(1~30/25fps) 子串流：D1/CIF:(1~30/25fps)
視頻格式	NTSC / PAL
音頻	
音頻輸入	支援 (選配)
網路	
乙太網路連接埠網	RJ-45 (10/100Base-T)
路通訊協議	IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、 FTP、DDNS、PPPoE、SMTP
Onvif 通訊協議	Onvif 版本 2.4
最低同步登錄人數	10 人
遠端操作選項	監看, 回放, 系統設置, 檔案下載, 資訊查詢, 維護與升級
輔助端子	
SD 記憶卡	Max 128GB, 本地儲存
使用電源	
電源	DC12V
線上供電系統(PoE)	選配
消耗功率	<3W
工作溫度	-10°C ~ +60°C
工作濕度	10% ~ 90%(無凝結狀態)