

VIR-IR08MP80KZ

IP Surveillance  
網路攝影設備

HD-SDI / 3G-SDI  
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI  
視頻訊號設備

HDMI / VGA  
視頻訊號設備

Speed Dome Camera  
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions  
視頻訊號矩陣處理器

防水防破壞  
紅外線半球型網路攝影機

VIR-IR08MP80KZ



設備特性:

- \* 1/2.5 " SONY CMOS影像處理器
- \* H.265/H.264 視頻壓縮和JPEG影像擷取模式
- \* 支援三串流編碼
- \* 標準配置3.6~11mm 電動變焦鏡頭(自動焦距)
- \* 紅外線最遠距離約30公尺
- \* 8MP(4K)畫素最高可達20fps(3840×2160)
- \* 支援ICR日夜切換模式
- \* 警報/音頻/SD卡支援,最高128G

VIR-IR08MP80KZ

IP Surveillance  
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI  
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI  
視頻訊號設備

HDMI / VGA  
視頻訊號設備

Speed Dome Camera  
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions  
視頻訊號矩陣處理器

設備規格	VIR-IR08MP80KZ
作業系統	嵌入式LINUX系統
遠端同步操作	同時遠端監控，本地錄影和遠端控制
瀏覽器	WEB, CMS, NVR
攝影機	
影像處理器	1/2.5" 8百萬畫素逐行掃描 CMOS 影像處理器
影像畫素	3840(H)×2160(V)
電子快門	1/25s to 1/10,000s
敏感度	彩色顯示：0.02ux/F1.2; 黑白顯示：0.01Lux/F1.2
雜訊比(SN)	>50dB
自動增益	自動/手動
白平衡	自動/手動
日夜切換	自動,雙濾光片切換(ICR)
寬動態	DWDR
鏡頭配置	2.8mm~12mm 手動變焦鏡頭
紅外線投射器	
紅外線投射距離	大約25~30公尺
視頻訊號	
視頻壓縮格式	H.265/H.264/MJPEG 選擇
影像解析度	8MP(3840 × 2160)/5MP/4MP/3MP /2MP/720P/D1/CIF
影像壓縮速度	主串流：8MP 20fps ; 5MP ~2MP 30/25fps 子串流：D1/CIF:(1~30/25fps)
視頻格式	NTSC / PAL
音頻	
音頻輸入	支援 (選配)
網路	
乙太網路連接埠網	RJ-45 (10/100Base-T)
路通訊協議	IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、 FTP、DDNS、PPPoE、SMTP
Onvif 通訊協議	Onvif 版本 2.4
最低同步登錄人數	10 人
遠端操作選項	監看, 回放, 系統設置, 檔案下載, 資訊查詢, 維護與升級
輔助端子	
SD 記憶卡	Max 128GB, 本地儲存
使用電源	
電源	DC12V
線上供電系統(PoE)	選配
消耗功率	<3W
工作溫度	-10°C ~+60°C
工作濕度	10%~90%(無凝結狀態)