

VCF-HMF01TX/RX-E

產品特性:

- ☆ SD/HD-SDI/3G-SDI 輸入訊號自動檢測
- ☆ SDI 訊號環通輸出支援
- ☆ 影音訊號同步傳輸
- ☆ 傳輸距離: 0~20公里(單模單纖)
- ☆ 支援RS485通訊傳輸功能
- ☆ 光纖連接埠: LC (其他可訂製)
- ☆ Micro-USB 電源插座,支援DC5V
- ☆ 具備即插即用功能



設備規範	VCF-HMF01TX/RX-E
產品名稱	3G-SDI 光電轉換器(支援RS485)
訊號輸入	TX 輸入: 3G-SDI 訊號 TX 輸出: SFP 模組 / LC
訊號輸出	RX 輸入: SFP 模組 / LC RX 輸出: 3G-SDI 訊號
光纖類型	單模光纖-A型 / 多模光纖-B型 波長: 1310/1550/850nm
傳輸距離	約 0~20公里
連接端子類	LC Type
型傳輸功率	-5dbm-10dbm
接收靈敏度	-28dBm
訊號類型	SD-SDI(270Mbps), HD-SDI(1.485Gbps), 3G-SDI(2.97Gbps)
支援訊號格式	720p: 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60Hz 1080i: 50, 59.94, 60Hz 1080p: 23.98, 24, 25, 29, 30, 50, 59.94, 60Hz
標準格式	SMPTE 259M, SMPTE 274M, SMPTE 292M, SMPTE 296M SMPTE 424M Mapping 3G-SDI SMPTE 425M serial interface 3G-SDI
音頻標準格式	8 聲道音源傳輸(嵌入式音源)
RS485 通訊	支援
RS485 通訊速率	Max. 57600bps
電源供應器	DC5V 1A
電源插座	Micro-USB
消耗功率	<5 Watts
工作溫度	-30°C ~ 60°C
儲存溫度	-30°C ~ 60°C
濕度	20~90%(無凝結狀態)
外觀尺寸	115 x 40 x 20mm