

VCF-1004DA-P



產品特性:

- 1進4出 3G-SDI 視訊及音訊訊號分配模組
- SDI 全訊號格式支援,最高1080p 60Hz
- 支援SDI(270Mbps),HD-SDI(1.485Gbps),3G-SDI(2.97Gbps)
- 內建Equalizer, Reclocker, Cable Driver
- 訊號延伸距離:SD:150m, HD:120m, 3G:100m
- SDI 訊號抖動抑制功能
- 帶有電源及SDI訊號格式指示, 方便使用者監測
- 內建 ESD 保護電路, 能有效防止靜電損壞

設備規範	VCF-1004DA-P
產品名稱	3G-SDI 1進4出 分配模組
輸入介面	BNC x 1
輸出介面	BNC x 4
支援模式	SD-SDI (270Mbps), HD-SDI (1.485Gbps), 3G-SDI(2.97Gbps)
支援格式	HD-SDI: 720p_25, 30, 50, 59.94, 60 1080i_50, 59.94, 60 1080p_25, 30 3G-SDI: 1080p_50, 59.94, 60
SDI 訊號範圍	0.8V p-p
SDI 阻抗	75 ohms
傳輸距離	Belden 1694A, SD-SDI 150 公尺 ; HD-SDI 120 公尺 ; 3G-SDI 100 公尺
工作溫度	-10° C ~ 55° C
儲存溫度	-30° C ~ 65° C
使用電源	12V DC

規格如有異動 恕不另行通知。

IP Surveillance
網路視訊設備HD-SDI / 3G-SDI
視訊訊號設備AHD / TVI / CVI
視訊訊號設備HDMI / VGA
視訊訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視訊訊號矩陣處理器