

VCF-905

產品特性:



- 自動偵測訊號模式
- 支援 SDI 或 HDMI 訊號升降頻功能
- SD/HD/3G-SDI 自動檢測，全格式支援
- 支援 SDI/HDMI訊號雙向轉換
- 自動檢測 HDMI EDID，自動調整HDMI最佳模式
- 支援所有格式非對稱轉換
- SDI/HDMI輸出格式可選
- 撥碼開關手動選擇轉換模式
- 具備SDI嵌入音源HDMI輸出功能
- SDI 轉 HDMI 模式時 具備SDI循環輸出x2
- HDMI 轉 SDI 模式時 具備 HDMI 循環輸出x1

設備規範	VCF-905
產品名稱	SDI/HDMI 雙向訊號轉換器
SDI 訊號輸入	1x BNC-F
SDI 訊號輸出	2x BNC-F
音訊輸入	1/8"(35mm) jack x 1
SDI 輸入格式	1080p 60_59.94_50_30_29.97_25_24_23.98 Hz 1080Psf 30_29.97_25_24_23.98Hz 1080i 60_59.94_50Hz 720p 60_59.94_50_30_29.97_25_24_23.98Hz 625i 50Hz, 525i 59.94Hz
SDI 訊號規格	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 424M
SDI 色彩空間與精準度	YUV 4:2:2
HDMI 輸入格式支援	1080p 60_59.94_50_30_29.97_25_24_23.98_23.97Hz 1080i 60_59.94_50Hz 720p 60_59.94_50_30_29.97_25_24_23.98Hz 576p 50Hz, 576i 50Hz / 480i 60_59.94Hz
HDMI 訊號輸入	1 x HDMI TypeA
HDMI 輸入色彩精準度	RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, YUV 4:4:4
SDI / HDMI	1080p 60_59.94_50_30_29.97_25_24_23.98Hz
雙向轉換輸出支援	1080i 60_59.94_50Hz / 720p 60_59.94_50Hz
電源輸入	DC 輸入 x 2, USB x 1
工作溫度	-10° C ~ 60° C
儲存溫度	-30° C ~ 70° C
相對濕度	0-90% non-condensing
尺寸/重量	126 x 104x 25 mm / 485g