

VCF-HMF01TX/RX-H

IP Surveillance
網路設備HD-SDI / 3G-SDI
訊號設備AHD / TVI / CVI
訊號設備HDMI / VGA
訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
訊號矩陣處理設備

產品特性:

- ☆ SD/HD-SDI/3G/12G-SDI 輸入訊號自動偵測
- ☆ SDI 訊號環通輸出支援
- ☆ 影音訊號同步傳輸
- ☆ 傳輸距離: 0~20公里(單模單纖)
- ☆ 支援 RS485 通訊傳輸功能
- ☆ 支援 Tally 功能
- ☆ 光纖連接埠: LC (其他可訂製)
- ☆ Micro-USB 電源插座, 支援DC5V
- ☆ 具備即插即用功能

設備規範	VCF-HMF01TX/RX-H
產品名稱	12G-SDI 光電轉換器
訊號輸入	TX 輸入: 12G-SDI 訊號 TX 輸出: SFP 模組 / LC
訊號輸出	RX 輸入: SFP 模組 / LC RX 輸出: 12G-SDI 訊號
光纖類型	單模光纖-A型 / 多模光纖-B型 波長: 1310/1550/850nm
傳輸距離	約 0~20公里
連接端子類	LC Type
型傳輸功率	-5dbm-10dbm
接收靈敏度	-28dBm
訊號類型	SD-SDI(270Mbps), HD-SDI(1.485Gbps), 3G-SDI(2.97Gbps)
支援訊號格式	720p: 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60Hz / 1080i: 50, 59.94, 60Hz 1080p: 23.98, 24, 25, 29, 30, 50, 59.94, 60Hz 3840x2160 (4k) 60, 50, 30, 25Hz
標準格式	SMPTE 292M, SMPTE 259M SMPTE 297M SMPTE 305M SMPTE 310M SMPTE 424M Mapping 3G-SDI SMPIE ST-2081 6G-SDI 2160P30Hz / SMPIE ST-2082 12G-SDI 2160P60Hz
音頻標準格式	嵌入式音源傳輸
RS485 通訊	支援
Tally	支援
電源供應器	DC5V 1A
電源插座	Micro-USB
消耗功率	<5 Watts
工作溫度	-30°C ~ 60°C
儲存溫度	-30°C ~ 60°C
濕度	20~90%(無凝結狀態)
外觀尺寸	100 x 55 x 25mm