4 頻道 3G-SDI 光電轉換器

BENESTON

VCF-HMF04TX/RX

產品特性:

- ☆ 支援4頻道HD，3G-SDI影音訊號
- ☆ 自動偵測 SDI 輸入訊號
- ☆ 影音訊號同步傳輸
- ☆ 傳輸距離: 0~20公里(單模單纖)
- ☆ LED 指示燈顯示執行狀態
- ☆ 支援RS485通訊傳輸功能
- ☆ 光纖連接埠: FC (其他可訂製)
- ☆ 即插即用功能

設備規範	VCF-HMF04TX/RX
產品名稱	4 頻道 3G-SDI 光電轉換器
訊號輸入	TX 輸入: 3G-SDI 訊號 TX 輸出: FC
訊號輸出	RX 輸入: FC RX 輸出: 3G-SDI 訊號
光纖類型	單模光纖-A型 波長: 1310, 1550
傳輸距離	0 ~ 20公里 (single Mode)
光纖連接端子	FC 模組 (LC, SC, ST 其他規格可訂製)
傳輸功率	-5dBm ~ 10dBm
接收靈敏度	-28dBm
SDI 訊號類型	SD-SDI(270Mbps), HD-SDI(1.485Gbps), 3G-SDI(2.97Gbps)
支援訊號格式	720p: 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 1080i: 50, 59.94, 60 / 1080p: 23.98, 24, 25, 29, 30, 50, 59.94, 60
視訊標準格式	SMPTE 259M, SMPTE 274M, SMPTE 292M, SMPTE 296M SMPTE 424M Mapping 3G-SDI SMPTE 425M serial interface 3G-SDI
音訊標準格式	8 聲道音源傳輸 (崁入式音源)
Tally & RS485 通訊	支援
RS485 通訊速率	Max. 57600bps
電源供應器	DC 12V, 1.0A
工作溫度 / 儲存溫度	-30℃ ~ 60℃ / -30℃ ~ 60℃
濕度	20 ~ 90% RH

鉑旭企業股份有限公司
廠址:新北市三重區重新路5段609巷14號6樓之17(湯城工業園區)
服務電話: 02-2999-8383 傳真電話: 02-2999-0303
公司網址: www.videoaccess.com