# BENESTON® AHD/TVI/CVI/CVBS 視頻訊號設備


## HDMI 轉 AHD/TVI/CVI (帶聲音輸出) 訊號轉換器



### ACT-ER03HR-4K

# 產品特性:





- ・ EDID 支援版本: 1.0
- HDCP 支援版本: 1.4
- HDMI 訊號支援 4K/1080p/720p 輸入 向下相容
- 支援 HDMI 訊號循環輸出
- · AHD, TVI, CVI 訊號可利用同軸線纜/雙絞線傳輸器發送
- AHD, TVI, CVI 訊號輸出支援 4k(3840x2160) 15/12.5Hz
- AHD, TVI, CVI 訊號輸出支援 720p 和 1080Pp 30/25Hz
- AHD, TVI, CVI 及 聲音訊號輸出距離 300米
- 具備 3.5mm mono jack 音訊輸出
- HDMI 輸入訊號支援 800x600,1024x768,1152x864
  - 1176x664,1280x720,1280x768
  - 1280x800.1280x960.1280x1024
- 1360x768,1366x768,1440x900
- 1600x900,1600x1024,1680x1050
- 1920x1080i
- 1920x1080p 60/59.94/50/30/25Hz
- 3840x2160p
- HDMI 循環輸出不支援音訊
- 支援電腦/電視盒相關影像輸入(Youtube/Netfilx 數位保護相容)

設備型號	ACT-ER03HR-4K
產品名稱	HDMI 轉 AHD/TVI/CVI (帶聲音輸出) 訊號轉換器
訊號輸入介面	HDMI 端子 x1
訊號輸出介面	BNC-F x1, Audio x1
視訊輸出訊號格式	AHD, TVI, CVI 訊號 / 4K(38402160p) or 1080p or 720p
音訊輸出訊號格式	3.5mm mono jack x1
HDMI輸入格式支援	800x600, 1024x768, 1152x864, 1176x664, 1280x720 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024 1360x768, 1366x768, 1440x900 1600x900, 1600x1024, 1680x1050 1920x1080i, 1920x1080p (60, 59.94, 50, 30, 25Hz) 3840x2160p
傳輸距離	3840x2160p, 300公尺
循環輸出介面	HDMI x1 (無内崁音訊)
使用電源	DC12V 1.0A
工作溫度	-30° C ~ 60° C
儲存溫度	-30° C~70° C

規格如有異動 恕不另行通知



鉑旭企業股份有限公司

廠址:新北市三重區重新路5段609巷14號6樓之17(湯城工業園區)