

網路影音解碼器

VMS-HE001-HD



產品特性:

- * 1 組頻道網路影音串流或 USB 隨身碟內影音串流
- * 相容多種通訊協定 HTTP TS/HLS/FLV/RTSP/SRT/RTMP RTMPS/UDP/RTP
- * 解碼器低延遲時間，區域網路延時 200ms 內
- * 支援影像解碼格式 H.265 / H.264
- * 解碼支援解析度最高 2160P@30Hz
- * 支援 HDMI 內建聲音輸出
- * 支援 Onvif 搜尋網路攝影機 RTSP 位址解碼輸出
- * 透過 WEB 執行設定參數、升級韌體

設備規範

VMS-HE001-HD

多媒體輸入	網路影音	標準協定	RTMP/ RTSP /HTTP TS/HTTP FLV/ HLS/SRT/UDP /RTP
		自有協定	HTTP PTE/PTL
	USB 影像格式	NTFS/EXFAT/FAT32	WMV/MPEG/MP4/MOV/FLV/F4V
影像參數	影像解碼格式		H.265/H.264
	張數		1~60 fps
	傳輸頻寬(Bit rate)		32-32000 Kbps
	解碼支援攝影機解析度		最大支援 2160P@30Hz
聲音參數	解碼頻道數量		單頻道
	聲音解碼格式		G711A/G711U/AAC+/AAC++/MP2/MP3
	聲音頻道數量		單頻道 / 雙頻道
	取樣速率		8000/11250/22500/44100/48000
	頻道數量		1
影像輸出	HDMI輸出		1080P@60/1080P@50/1080P@30/ 1080P@25/720P@60/720P@50/ 576P@50/480P@60
	色彩		亮度、對比、色彩、飽和度
聲音輸出	HDMI		48KHz 雙聲道輸出
	3.5mm 聲音端子		雙聲道輸出
	音量調整		音量可調整
	功能調整		開 / 關
工作環境	網路		1000Mbps
	設定		可透過 WEB 設定參數
	使用電源		12V/DC，2A
	消耗功率		<1W
	工作溫度		-20℃+60℃
	工作濕度		<90%，無凝結狀態
	外觀尺寸		11.2cm x 15cm x 2.8cm
	重量		465g

